

## Motores monofásicos totalmente cerrados tipo 1LF3

Tabla de selección  
Motores monofásicos jaula de ardilla totalmente cerrados con ventilación exterior, aislamiento clase F, F.S.1.0

Potencia CP	r.p.m.	Armazón	Modelo	Cat. Spiridon horizontal con patas	Catálogo Spiridon con brida C y patas		Cat. Spiridon ejecución JM AK = 4.5"	Tensión nominal Volt	Corriente Nominal A
					AK = 4.5"	AK = 8.5"			
3	3600	182T	1LF31822YK	1LF1822YK201B	1LF31822YK281B	1LF31822YK211B	1LF31822YK271B	127/220	23.5/13.8
	1800	182T	1LF31824YK	1LF31824YK201B	1LF31824YK281B	1LF31824YK211B			
5	3600	184T	1LF31842YK	1LF31842YK401B	1LF31842YK481B	1LF31842YK411B	1LF31842YK471B	220	21.0
	1800	184T	1LF31844YK	1LF31844YK401B	1LF31844YK481B	1LF31844YK411B			
7.5	1800	213T	1LF32134YK	1LF32134YK401B	--	--	--	220	34.0
	10	215T	1LF32154YK	1LF32135YK401B	--	--			

Potencia CP	Polos	Capacitor de arranque				Capacitor permanente				Conjunto centrífugo Cat. Spiridon	Tablilla platinos Catálogo Spiridon
		Bote tamaño	Mf	Volt	Catálogo Spiridon	Bote tamaño	Mf	Volt	Catálogo Spiridon		
3	2	7	590-708	140	A7B82500008011	5	60	250	A7B82500007973	A7B82500018111	A7B82500018426
	4	7	590-708	140	A7B82500008011	5	60	250	A7B82500007973		
5	2	7	1000-1200	140	A7B82500008012	5	100	250	A7B82500007137	A7B82500018111	A7B82500018110
	4	7	1000-1200	140	A7B82500008012	5	100	250	A7B82500007137		
7.5	4	8	1175-1410	165	A7B82500008856	8	125	250	A7B82500008843	A7B82500008786	A7B82500018110
	10	8	1340/1688	165	A7B82500008861	8	150	250	A7B82500008860		

