

Bombas Tipo Carcamo Húmedo Modelos KL y KH



Descarga de 2", 3", y 4"

Potencia desde $\frac{3}{4}$ a 30 HP a 1750 RPM.

Columna disponible hasta 6 mts.

Paso de sólidos de $\frac{1}{4}$ " hasta $\frac{1}{2}$ "

Impulsor cerrado balanceado.





Modelos KL y KH

Aplicaciones

- Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua residuales.

Materiales de Construcción

- Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30
- Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.
- Chumacera inferior de Neopreno o Teflón o Bronce pre -lubricado.
- Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.
- Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.
- Coples Flexibles. Tipo Love - Joy.
- Tubería de descarga y columna de tubo de acero.
- Placa soporte de acero C-1020

Motor. Trifásico TCCV

Bombas Tipo Carcamo Húmedo Modelos PINH



Descarga 3" y 4"

**Potencia desde 2 a 30 HP, 1160 y 1750
RPM.**

Columna disponible desde 1.5 a 6 metros

Paso de sólidos de 2" a 3"

Impulsor cerrado balanceado



Bombas Tipo Carcamo Húmedo Modelo PINH



Aplicaciones

- Servicio de drenaje industrial y tratamiento de agua residuales.**

Materiales de Construcción

- Voluta, Impulsor y Cople de hierro gris grado 30**
- Eje de acero al carbón o acero inoxidable 316.**
- Chumacera inferior de neopreno o teflón o bronce pre-lubricado**
- Chumaceras intermedias de bronce pre -lubricado.**
- Rodamientos. Seleccionados para trabajo pesado.**
- Coples Flexibles. Tipo Love - Joy.**
- Tubería de descarga y columna de tubo de acero.**
- Placa soporte de acero C-1020**

Motor. Trifásico TCCV